

BELGICA

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

BELGICA



L'atmosfera, i colori, gli spazi aperti,
la forza degli elementi.

Immaginare di immergersi in questi
scenari e respirare la purezza
osservando la
perfezione della natura.

Nasce Belgica, vigorosa e materica,
di colore intenso e proposta in un'ampia
gamma di formati tra cui anche la
versione a 2 cm di spessore, ideale
per ambienti esterni.

*The atmosphere, the colors,
the open spaces, the strength
of the elements ...*

*Imagine to dip into these scenarios
and breathe their purity by
observing it perfection of nature.*

*Belgica is born, vigorous, from
matter of intense color and
proposed in a wide range of sizes
including the version 2 cm thick
ideal for outdoor.*



BELGICA





79,7x79,7 - BELGICA RET

BELGICA



79,7x79,7 - BELGICA RET



120x120 - BELGICA RET



BELGICA



120x120 - BELGICA RET



120x120 - BELGICA RET

BELGICA



120x120 - BELGICA RET



19,7x19,7 - BELGICA RET + 19,7x19,7 - CARRARA SAT RET



BELGICA



19,7x19,7 - BELGICA RET +
19,7x19,7 - CARRARA SAT RET




19,7x19,7 - BELGICA RET + 19,7x19,7 - CARRARA SAT RET

BELGICA




19,7x19,7 - BELGICA RET + 19,7x19,7 - CARRARA SAT RET



60x120  2 cm - BELGICA RET

BELGICA



60x120  2 cm - BELGICA RET



BELGICA

60x120 2 cm - BELGICA RET



60,4x60,4 - 9,9x60,4 - BELGICA RET



BELGICA



60,4x60,4 - BELGICA RET



9,9x60,4 - BELGICA RET

BELGICA



60,4x60,4 - BELGICA RET



20x20 - BELGICA BURATTATO



20x20 - BELGICA BURATTATO



20x20 - BELGICA BURATTATO

BELGICA



20x20 - BELGICA BURATTATO



60,4x60,4 - 19,7x19,7 - BELGICA RET + 20x121 - OAKS OCHRE RET

BELGICA



60,4x60,4 - 19,7x19,7 - BELGICA RET + 20x121 - OAKS OCHRE RET



BELGICA




60,4x121 - 60,4x60,4 - 30,1x60,4 - 30,1x30,1 - BELGICA RET

60,4x121 - 60,4x60,4 - 30,1x60,4 - 30,1x30,1 - BELGICA RET

BELGICA




BELGICA




120X120 (48"X48") RET 1AV6 BELGICA \pm 9 mm



60,4X121 (24"X48") RET 9M76 BELGICA 60X120 (24"X48") RET \pm 2 cm R11 A+B+C F183 BELGICA



79,7X79,7 (32"X32") RET 8C20 BELGICA



60,4X60,4 (24"X24") RET 7VZ6 BELGICA



30,1X60,4 (12"X24") RET 3W22 BELGICA



30,1X30,1 (12"X12") RET 3NU9 BELGICA




19,7X19,7 (8"X8") RET \oplus 1AR4 BELGICA 1AR5 CARRARA SAT \odot




20X20 (8"X8") \oplus BURATTATO B144 BELGICA




9,9X60,4 (4"X24") \oplus 51Z5 BELGICA



MOSAICO MURETTO 2,8X9,8 (1"X4") \circ COMP. 19,8X29,7 (8"X12") N309 BELGICA



MOSAICO 2,8X9,8 (1"X4") \circ COMP. 29,7X29,7 (12"X12") N3P1 BELGICA




MOSAICO 4,8X4,8 (2"X2") \circ COMP. 29,7X29,7 (12"X12") N3P4 BELGICA




MOSAICO 4,8X4,8 (2"X2") \odot COMP. 29,7X29,7 (12"X12") N3P6 SCACCHIERA



BATTISCOPA 7,5X60,4 (3"X24") RET 5Z67 BELGICA



GRADINO 30,1X60,4 (12"X24")* $\textcircled{1}$ 8E62 BELGICA



ANG. GRADINO 30,1X30,1 (12"X12")* $\textcircled{1}$ 3QV2 BELGICA


* A richiesta - On request


INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi rettificati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- La piccola differenza di spessore tra Belgica e Carrara Sat è determinata dalla diversa produzione e lavorazione ed è caratteristica del prodotto.
The small difference in thickness between Belgica and Carrara Sat is determined by the different production and processing and is a precise characteristic of the product.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET:  rettificato / rectified  prodotto tagliato / cut item  prodotto incollato su rete / item on net  prodotto burattato / tumbled product

 piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.

 Articoli LUX, SATIN E LAPPATI: le lavorazioni di lucidatura, levigatura, satinatura e lappatura, effettuate allo scopo di valorizzare l'aspetto estetico dei prodotti, mettono in evidenza la lucentezza della superficie, l'eterogeneità della materia e le porosità della stessa: queste caratteristiche sono tipiche e presenti tanto nelle pietre naturali quanto nel gres porcellanato. Consigliamo pertanto l'utilizzo di tutte le precauzioni (zerbini/tappeti per la pulizia delle scarpe, pulizia in fase di posa e pulizia successiva ordinaria con prodotti Ph neutro, ecc...) al fine di salvaguardare il più possibile la lucentezza e ridurre eventuali graffi e/o macchie della superficie dei prodotti. Sconsigliamo l'utilizzo dei suddetti prodotti in aree a medio ed alto traffico.

Items LUX, SATIN and SEMIPOLISHED: The polishing, honing, and semipolishing processes, carried out to enhance the aesthetical aspect of the products, highlight the brightness of the surface, the heterogeneity and the porosity of the matter: these characteristics are typical and present both in natural stones and in porcelain gres. We therefore recommend the use of all precautions (doormats / carpets for cleaning shoes, cleaning during laying and ordinary cleaning with neutral Ph products, etc...) in order to safeguard as much as possible the shine and reduce as much as possible eventual scratches and / or stains of the surface of the products. We advise against the use of the aforementioned products in medium and high traffic areas.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION













V1  Aspetto uniforme / Uniform appearance

V2  Lieve variazione / Slight variation

V3  Moderata variazione / Moderate variation

V4  Forte variazione / Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Resistenza all'abrasione profonda	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Deep scratch resistance	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
										CT	Pb / Cd					
Belgica	9-10 mm	V2	RET	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm ²	≤ 175	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	-	Garantita Guaranteed	-	R10 A
Belgica Antislip	20 mm	V2	RET	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm ²	≤ 175	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	-	Garantita Guaranteed	-	R11 A+B+C



EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it